



- Un seul contrôle d'entrée d'air facile d'utilisation
Easy-to-use single air-intake control
- Système autonettoyant de la surface vitrée en pyrocéramique permettant une excellente vision de la flamme
Air-washed pyroceramic glass allows excellent flame viewing
- Coupe-feu en acier inoxydable
Stainless steel baffle
- Déflecteur de chaleur intégré avec sortie d'air chaud à l'arrière
Built-in heat deflector with rear hot-air vent
- Chambre de combustion recouverte de briques réfractaires assurant une meilleure diffusion de la chaleur
Firebox lined with refractory bricks for better heat distribution
- Porte en fonte avec vitre en pyrocéramique
Cast iron door with pyroceramic glass



Gemini 1500

GEMINI



Gemini 1200




BOIS/WOOD




PAR / BY: 

Fiche technique Technical data



Gemini 1200



Gemini 1500

Type de combustible - Combustible type:	Bois / Wood	Bois / Wood
Surface recommandée (pi²/m²) : Recommended surface (ft²/m²):	500 à 1 200 pi ² (46 à 112 m ²) 500 to 1 200 ft ² (46 to 112 m ²)	500 à 1 500 pi ² (56 à 140 m ²) 500 to 1 500 ft ² (56 to 140 m ²)
Capacité - Heating capacity:	30 000 BTU/h (8,8 kWh)	37 500 BTU/h (10,9 kWh)
Couleur - Color:	Noir - Black	Noir - Black
Dimensions extérieures de l'appareil: Exterior appliance dimensions:	Largeur - Width: 22 1/4" (565 mm) Profondeur - Depth: 19" (483 mm) Hauteur - Height: 27 1/4" (692 mm)	27" (686 mm) 19 1/2" (495 mm) 27 1/4" (692 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation: Flue pipe diameter:	6" (152 mm)	6" (152 mm)
Type de cheminée - Chimney type:	2 100°F / 650°C	2 100°F / 650°C
Hauteur minimale de la cheminée: Minimum chimney height:	12' (3.66 m)	12' (3.66 m)
Dimensions de la chambre de combustion: Firebox dimensions:	Largeur - Width: 18 1/4" (464 mm) Profondeur - Depth: 13 1/2" (343 mm) Hauteur - Height: 14 3/8" (365 mm)	22 3/4" (578 mm) 14" (356 mm) 14 3/8" (365 mm)
Chauffe sur la - Log loading over:	Largeur - Width	Largeur - Width
Longueur maximale des bûches: Maximum log length:	16" (406 mm)	20" (508 mm)
Dimensions de l'ouverture de porte: Door opening dimensions:	Largeur - Width: 17 1/2" (445 mm) Hauteur - Height: 7 3/4" (197 mm)	22 1/4" (565 mm) 7 1/2" (191 mm)
Type de porte - Door type:	Vitrée / cadre en fonte Glass / Cast iron frame	Vitrée / cadre en fonte Glass / Cast iron frame
Surface vitrée en pyrocéramique: Pyroceramic glass surface:	Largeur - Width: 14" (356 mm) Hauteur - Height: 7" (178 mm)	18 1/2" (470 mm) 7" (178 mm)
Poids - Weight (lbs/kg):	208 lbs (94kg)	250 lbs (113 kg)
Garantie limitée - Limited warranty:	À vie - Lifetime	À vie - Lifetime
Dégagements aux combustibles de l'appareil: Clearances to combustible materials:	Arrière - Back: 16" (406 mm) Côtés - Sides: 16" (406 mm) Coins - Corners: 16" (406 mm) Hauteur - Height: 7' (2,13 m) de la protection de plancher au plafond 7' (2,13 m) from floor protector to ceiling	16" (406 mm) 16" (406 mm) 16" (406 mm) 16" (406 mm)
Protection de plancher - Floor protection :	Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière. 18" (457 mm) à l'avant. Must exceed by 8" (203 mm) on the sides and at the back. 18" (457 mm) at the front.	

Options

- 1 Ventilateur tangentiel à vitesses variables pour déflecteur de chaleur intégré
Blower with variable speed for integrated heat exchanger



#AC02050



Consultez le manuel d'instruction

Tous les poêles à bois Drolet sont homologués par Warnock Hersey selon les normes ULC S-627 et CSA B-366.2



Refer to instructions manual
All Drolet stoves are approved by Warnock Hersey according to ULC S-627 and CSA B-366.2 standards.



PAR / BY :



1700, Léon-Harmel
Québec (Québec) G1N 4R9
Tél.: (418) 527-3060
Fax: (418) 527-4311
www.drolet.ca
info@drolet.ca